Simplomat 30

Pneumatische Abmantelmaschine



Merkmale

- Für Kabel bis Ø 30 mm (Typ 30).
- Optimale Abfallentsorgung nach unten
- Die Umrüstzeit auf einen anderen Kabeldurchmesser beträgt ca. 30 Sekunden.
- Abzugsgeschwindigkeit 150 mm/s (optional 400 mm/s)
- Kabelanpressdruck einstellbar
- Für schwierige PUR Leitungen oder Silikonleitungen ist die Einschneidzeit einstellbar (nur Typ 30) und die Messer sind 30 Grad geschliffen
- Messerabstufung 0,5 mm
- Messergröße Ø 1,0 mm 26,0 mm
- Kabelhülsenabstufung 1,0 mm
- Kabelhülsengröße Ø 3,0 mm 25,0 mm
- Druckluftanschluss 6 bar





Technische Daten

Тур	30/100	30/300	30/500	30/1000	30/1500
Kabel Ø max.	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Abmantellänge	100 mm	300 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Tiefe	750 mm	1150 mm	1550 mm	2550 mm	3550 mm