Vorschub EP 15/40

Elektropneumatisches Zuführgerät für Kabel, Litzen, Schläuche bis Ø 15 mm oder 40 mm Breite

ARNO FUCHS
KABELTECHNIK

Merkmale

- Das Material wird zwischen zwei Antriebsbändern mit einer regelbaren Geschwindigkeit bis 56 m/min zum Schneidsystem transportiert und dann dort ohne Schlupf geschnitten. Dadurch sehr hohe Längengenauigkeit.
- Kabeltrommel muss entsprechend gelagert sein, um das Kabel abzurollen
- Materialvorschub zieht das Gewicht der Kabeltrommel, und nimmt dadurch den Antriebsschlupf von der Schneidemaschine
- Der Anpressdruck der Transportbänder wird über einen Pneumatikzylinder geregelt, dadurch werden Fertigungstoleranzen des Schneidguts automatisch ausgeglichen.
- Einfaches einlegen des Schneidguts durch pneumatisches öffnen der Antriebsbänder
- Kompakte, transportable Bauweise zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten
- Bei Störungen in der Materialzuführung stoppt das Vorschubgerät die Schneidemaschine und schaltet ab

Technische Daten

Materialdurchmesser	max. Ø 15 mm
Materialbreite	max. 40 mm
Transportgeschwindigkeit	max. 56 m/min Grundgeschwindigkeit über Potentiometer einstellbar Feinsteuerung über Pendel (Tänzer)
Leistung	270 VA
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Länge	500 mm
Breite	330 mm
Höhe	470 mm
Gewicht	27 kg

Arno Fuchs GmbH
Postfach 60 53
73717 Esslingen

Kontakt
Telefon: +49 711 919917-0
Fax: +49 711 919917-9

Mail: info@arnofuchs.de **Web:** www.arnofuchs-kabeltechnik.de