

CS 60

Elektrische Abisoliermaschine / *Electrical Wire Stripper*



CS 60

elektrische Abisoliermaschine für Litzen von 0,08 bis 6,0 mm²
Electrical operated Wire Stripper

Die Werte für den Litzendurchmesser, die Abisolierlänge und die Abzugslänge, werden jeweils an einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt.

The values of the stripping diameter, the stripping length and the deduction length, are put in each case in a separate knob infinitely variable.

Die aktuellen Werte werden auf einem Display mittels einer Grafik dargestellt.

The actual values are shown on a display by means of graphics.

Einfache Bedienung durch einen gut einsehbaren Arbeitsbereich und kurze Einführlängen.

An easy service by a well observable field of work.

Keine Druckstellen auf empfindlichen Isolationen, da sich die Klemmkraft automatisch einstellt.

No pressure points on sensitive insulations, because the clamp strength automatically appears.

Speziell geformte Abisoliermesser garantieren zuverlässige Ergebnisse.

Especially formed stripping blades guarantee reliable results.

Ein Stückzähler dokumentiert die Verarbeitungsmenge.

A piece counter documents the processing amount.

Durch das geringe Gewicht und den klappbaren Tragegriff, ist die CS 60 flexibel einsetzbar.

By the low weight and the handhold, the CS 60 is adaptably applicable.

Technische Daten / technical Data:

Verarbeitungsquerschnitt	Stripping Diameter	0,08-6,0 mm ² / AWG 32-10
Abisolierlänge	Stripping Length	3-20 mm
Teilabzugslänge	Partial stripping length	2-20 mm
Einführlänge	Feed-in length	15 mm
Netzanschluss	Power supply	230V, 50Hz (110V, 60Hz)
Maße LxBxH	Dimensions LxWxH	363x141x221 mm
Gewicht	Weight	9,5 kg



Verarbeitungsbeispiele
Stripping Examples



Grafik-Display
Graphical display