Strip Series B300

Leistungsfähige und einfache Abisoliermaschine



Merkmale

- Übersichtlicher, hochauflösender 5" Farb-Touchscreen
- Schnelle und intuitive Bedienung
- LED-Beleuchtung für klare Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich
- Hochsensitiver Auslösemechanismus ideal für kleine und flexible Kabel
- Bearbeitungsparameter von Litzen und Drähten in mm² und AWG
- Hohe Prozesssicherheit durch permanente Achsenüberwachung
- Funktionserweiterungen mit Upgrade-Kit und Optionen
- Kein Messerwechsel für sämtliche verarbeitbaren Kabel
- Kurze Distanz (9 mm) von der Abdeckhaube bis zum Messer
- Visuell kontrollierbarer Abisoliervorgang
- Grosse Einsatzflexibilität und -bandbreite
- Einzellitzen, Power-Cords, Mehrleiterkabel, Sensorkabel, Mantel von Fiberoptic Kabeln



Technische Daten

Leiterquerschnitt Abisolieren 0,03 – 8 mm² (32 – 8 AWG)

Leiterquerschnitt Durchschneiden max. 2,5 mm² (Litze

Rohmaterialdurchmesser 7 mm

Abisolierlängemax. 50 mmAbzugslängemax. 30 mm

Zykluszeit 0,35 s (0,75 mm² Kabel, Abisolierlänge 10 mm, Abzugslänge 5 mm)

Lärmpegel < 70 db (A)

Druckluftanschluss 6 bar (mit optionalem Ausblaskit)

Länge 418 mm
Breite 132 mm
Höhe 317 mm
Gewicht 11 kg

Kontakt Felefon: +49 711 9′