

CS 60

Elektrische Abisoliermaschine für Litzen
von \varnothing 0,08 bis 6,0 mm²

Merkmale

- Die Werte für den Litzendurchmesser, die Abisolierlänge und die Abzugslänge, werden jeweils an einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt.
- Die aktuellen Werte werden auf einem Display mittels einer Grafik dargestellt
- Einfache Bedienung durch einen gut einsehbaren Arbeitsbereich und kurze Einführlängen
- Keine Druckstellen auf empfindlichen Isolationen, da sich die Klemmkraft automatisch einstellt
- Speziell geformte Abisoliermesser garantieren zuverlässige Ergebnisse
- Ein Stückzähler dokumentiert die Verarbeitungsmenge
- Durch das geringe Gewicht und den klappbaren Tragegriff, ist die CS 60 flexibel einsetzbar



Technische Daten

Verarbeitungsquerschnitt	0,08 – 6 mm ² / AWG 32 - 10
Kabeldurchmesser	max. 6 mm
Abisolierlänge	3 - 20 mm
Abzugslänge	2 - 20 mm
Einführlänge + Abisolierlänge	15 mm + x
Zykluszeit	0,3 Sekunden
Netzanschluss	230 V
Länge	363 mm
Breite	141 mm
Höhe	221 mm
Gewicht	9,5 kg



Verarbeitungsbeispiele



Grafik-Display