



US 2015 US 2100 US 2500

Die bewährte Abisoliermaschinen US 2015 / US 2100 und US 2500 verarbeiten Litzen, Drähte und verschiedene Spezialkabel. Höchste Abisolierqualität, absolute Wiederholgenauigkeit und einfachste Bedienung zeichnen diese Maschinen aus. Sie verfügt über ein universelles V-Messersystem und arbeiten mit kürzesten Taktzeiten. Teil- und Vollabzug der Isolation ist möglich. Alle Parameter können einfach, manuell und stufenlos eingestellt werden. Die Steuerung erfolgt pneumatisch, bzw. bei der US 2100 elektrisch.

Technische Daten:

	US 2015	US 2100	US 2500
Leitungs-Querschnitte:	0,03 - 2,08 mm ² AWG 32 – 14	0,03 - 5,26 mm ² AWG 32 – 10	0,03 - 5,26 mm ² AWG 32 - 10
Abisolierlänge:	1 – 20 mm Teil oder Vollabzug	1 – 20 mm Teil oder Vollabzug	1 – 30 mm Teil oder Vollabzug
Messerrückstellung:	-----	-----	0,01 mm Schritte
Taktzeit:	ca. 0,3 s.	ca. 0,3 s.	ca. 0,6 s.
Messer:	V- oder Formmesser	V- oder Formmesser	V- oder Formmesser
Druckluft:	5 – 7 bar	-----	5 – 7 bar
Luftverbrauch:	0,28l/Zyklus		0,47l/Zyklus
Elektrik:	-----	100 – 240 VAC/50 W	-----
Geräuschpegel:	<75 dB (A)	<65 dB (A)	<75 dB (A)
Masse :(LxBxH)	265x70x135 mm	320x70x135 mm	295x100x125 mm
Gewicht :	2,0 kg	2,6 kg	2,9 kg