







## Kreuzliste WDT-WEZAG Gesenke

WDT Einsatz Set	WDT Bestell-Nr.	WEZAG Einsatz Set	WEZAG Bestell-Nr.	WDT Maschine				Anwendungsbereich	Crimpprofile		Profil-geometrie	Kontakte	Bild
				UP 60	SSC	UP 14	UP 35		in mm <sup>2</sup>	in AWG			
I 0560	3480-82003	Set 441 rot/blau/gelb	1866-95116	✓	✓	✓	✓	Rot/blau/gelb isolierte DIN Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen Stoß- und Parallelverbinder	0,5-1,0 rot 1,5-2,5 blau 4,0-6,0 gelb	20-16 16-14 12-10			
I 0560 - V/3 I 1500-1 I 2500-1	3480-82002 3480-82006 3480-82007	Set 44 rot/blau/gelb	1865-27126	✓	✓	✓	✓	Rot/blau/gelb isolierte DIN Kabelschuhe Stiftkabelschuhe Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen Stoß- und Parallelverbinder	0,5-1,0 rot 1,5-2,5 blau 4,0-6,0 gelb	20-16 16-14 12-10			
I 2525	3480-82005	Set 440 grün gelb/rot/blau	1868-69103	✓	✓	✓	✓	grün/gelb/rot/blau isolierte DIN Kabelschuhe, Stiftkabel- schuhe, Flachstecker, Flach- steckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoß- und Parallelverbinder	0,1-0,5 grün/gelb 0,5-1,5 rot 1,5-2,5 blau	26-20 20-16 16-14			
I 1425/UF	3480-88011	Set Ultra Fast 0,14-2,5	1868-62103	✓	✓	✓	✓	Vollisolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen AMP/Tyco Ultra Fast	0,1-0,35 violett 0,35-1,0 rot 1,5-2,5 blau	26-22 22-18 16-14			
I/W 0525	3480-81005	Set IWFS 0,5-2,5	1868-63103	✓	✓	✓	✓	isolierte Winkelflachstecker + Winkelflachsteckhülsen	0,5-1,5 1,5-2,5	20-16 16-14			

## Kreuzliste WDT-WEZAG Gesenke

WDT Einsatz Set	WDT Bestell-Nr.	WEZAG Einsatz Set	WEZAG Bestell-Nr.	WDT Maschine				Anwendungsbereich	Crimpprofile		Profil-geometrie	Kontakte	Bild
				UP 60	SSC	UP 14	UP 35		in mm <sup>2</sup>	in AWG			
RQ 0560	3480-86006	EINS.SET 66 (D)	1865-24127	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Crimphülse (Dornverpressung) DIN 46234 / DIN 46230	0,1-0,5 0,5-2,5 4,0-6,0 10,0	26-20 20-14 12-10 8			
RQ 0560	3480-86006	EINS.SET 66 (W)	1864-45104	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) DIN 46234 / DIN 46230 / DIN 46341	0,25-1,5 1,0-2,6 2,7-6,6	22-16 16-14 12-10			
RQ 10	3480-84003	Set RKS 3 10 mm <sup>2</sup>	1866-38103	✓	✓	✓	✓	Rohrkabelschuhe	10,0	8			
RQ 16	3480-84004	Set RKS 3 16 mm <sup>2</sup>	1866-39103	✓	✓	✓	✓	Rohrkabelschuhe	16,0	5			
RK 1060	3480-82012	Set RKS 1 0,75-2,5	1866-72105	✓	✓	✓	✓	Rohrkabelschuhe	0,7 1,5 2,5	18 16 14			
RK 1060	3480-82012	Set RKS 2 4-10	1865-51110	✓	✓	✓	✓	Rohrkabelschuhe	4,0 6,0 10,0	12 10 8			
GK 7540 S	3480-88021	Set RM 4/0,14-4 mm <sup>2</sup>	1864-34106	✓	✓	✓	✓	gedrehte Rundstecker + Rundsteckhülsen	0,14-1,0 1,5 2,5 4,0	26-18 16 14 12			

## Kreuzliste WDT-WEZAG Gesenke

WDT Einsatz Set	WDT Bestell-Nr.	WEZAG Einsatz Set	WEZAG Bestell-Nr.	WDT Maschine				Anwendungsbereich	Crimpprofile		Profil-geometrie	Kontakte	Bild
				UP 60	SSC	UP 14	UP 35		in mm <sup>2</sup>	in AWG			
GK 4610	3480-88160	Set RM 6-10 mm <sup>2</sup>	1863-65104	✓	✓	✓	✓	gedrehte Rundstecker + Rundsteckhülsen	6,0 10,0	10 8			
AH 1425 AH 2560	3480-86002 3480-86005	Set AE 21	1865-97132	✓	✓	✓	✓	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228	0,14-0,75 1,0-1,5 2,5 4,0 6,0 10,0	26-18 18-16 14 12 10 8			
AH 6016	3480-81003	Set AE 51	1865-96114	✓	✓	✓	✓	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228	10,0 16,0 25,0	8 6 4			
AH 2535	3480-81004	Set AE 5	1865-05105	✓	✓	✓	✓	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228	25 35	4 2			
AH 2550	3480-82010	Set AE 61	1865-95109	✓	✓	✓	✓	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228	35 50	2 1			
RG 58/59-IL	3480-88014	Set RG 58/59	1865-26109	✓	✓	✓	✓	Koax Steckverbinder BNC-TNC für Kabel RG 58/59/62 und 71	SW 5,4 SW 6,48 SW 1,72				
RG-DIF	3480-86004	BNC 6-kant	1868-68103	✓	✓	✓	✓	Koax Steckverbinder BNC für RG 174/179/180/188/195/178/316 und Belden 8218	SW 4,52 SW 3,84 SW 3,25 SW 2 SW 1,72 SW 1,07				

# Kreuzliste WDT-WEZAG Gesenke

WDT Einsatz Set	WDT Bestell-Nr.	WEZAG Einsatz Set	WEZAG Bestell-Nr.	WDT Maschine				Anwendungsbereich	Crimpprofile		Profil-geometrie	Kontakte	Bild
				UP 60	SSC	UP 14	UP 35		in mm <sup>2</sup>	in AWG			
RP 1475	3480-88015	Set F2,8	1865-91111	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreite: 2,8mm DIN 46247 Blatt 1	0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0	26-24 24-20 20,16			
RP 1475 IV	3480-88016	Set F4,8	1865-92108	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreite: 4,8mm DIN 46247 Blatt 2	0,5-1,0 1,5 2,5	20-16 16 14			
RP 0560	3480-82011	Set F6,3	1864-30107	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreiten: 6,3mm DIN 46247 Blatt 3 9,5mm DIN 46247 Blatt 4	0,5-1,0 1,5-2,5 4,0-6,0	20-16 16-14 12-10			
RPW 0515 RPW 1525	3480-88017 3480-88018	Set FAHN 0,5-2,5	1864-96111	✓	✓	✓	✓	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen mit seitlichen Leiteranschluß (Fahnstecker) mit einer Steckbreite von 6,3mm	0,5-1,0 1,5-2,5	20-16 16-14			

nicht mehr verfügbar

neue Artikel