Abisofix

Elektrische Handabisoliermaschine für Kupferlackdraht

ARNO FUCHS
KABELTECHNIK

Ausführung Standard für Lackdrähte

- Typ 1 Ø 0,2 - 0,8 mm
- Typ 3 Ø 0,6 - 2,0 mm
- Typ 5 Ø 1,2 - 4,0 mm
- Abisolierabstand 3 mm
- Abisolierlänge 70 mm

Ausführung ML für Lackdrähte

- Typ 1 ML Ø 0,2 - 0,8 mm
- Typ 3 ML Ø 0,6 - 2,0 mm
- Typ 5 ML Ø 1,2 - 4,0 mm mit Messerbegrenzung und Längen

Ausführung KMK Kleinmesserkopf z.B. für Anschlussstifte

- Ø 0,5 - 1,2 mm
- Stufung 0,1 mm
- Abisolierabstand 1 mm
- Kopf - Ø 8 mm

Ausführung Hartmetallfräser

- für Flachkupfer

Ausführung Typ V

- zum Verdrillen von Litzenenden Ø 0,14 - 2,5 mm

Ausführung Typ VH

- zum Verdrallen von Schlaufenenden bis Ø 0,6 mm

Ausführung Typ FML

- für Litzen Ø 0,5 - 1,5 mm

Ausführung Tischhalterung

- mit Fussschalter

Technische Daten Abisofix

Gleichstrommotor	16-42 V
Länge	180 mm
Durchmesser	55 mm
Gewicht	500 g

Technische Daten Transformator

Primärspannung	230 V oder 110 V
Sekundärspannung	16-42 V
Aufnahmeleistung	35 VA
Gewicht	1100 g

Arno Fuchs GmbH
Postfach 60 53
73717 Esslingen

Kontakt
Telefon: +49 711 919917-0
Fax: +49 711 919917-9

Mail: info@arnofuchs.de **Web:** www.arnofuchs-kabeltechnik.de