

## Materialvorschub VS 30 / 85



### Materialvorschub 30/85

mit Bandantrieb für:

Kabel, Litzen, Schläuche, Flachkabel, Bänder  
Folien, Drahtseile oder ähnliches Material  
bis 30 mm Durchmesser und 85 mm Breite.

Transportgeschwindigkeit einstellbar bis max.100 m/min.

Geschwindigkeitsregelung über Schneidemaschine oder  
Potentiometer (Grundgeschwindigkeit) und Pendel

Bandabhebung pneumatisch, Anpressdruck einstellbar

Der Materialvorschub versorgt die Schneidemaschine schlupffrei  
mit Material, dadurch hohe Längengenauigkeit.

### **Prefeeder**

#### **Type VS 30/85**

*Prefeeder equipped with a sensitive belt feed above and below the material.*

*For unwinding heavy reels. The feed supplies the cutting machine with material  
tensile-free. This avoids slippage and ensures high precision when cutting lengths.*

*In connection with an arno fuchs cutting and stripping machine the speed can be regulated  
from the main machine.*

### **Techn.Daten:**

Länge des Bandantriebs 300 mm  
Durchlasshöhe 30 mm  
Transportbreite 85 mm

Netzanschluss	220 V, 50 Hz
Druckluft	6 bar
Tiefe	520 mm
Breite	660 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	52 kg

### **Technical Data:**

*Length of feed belt: approx. 300 mm*  
*Feeder opening: max. 30 mm high*  
*Feeder opening: max. 85 mm wide*

<i>Power supply:</i>	<i>220 V, 50 Hz</i>
<i>Pneumatic:</i>	<i>6 bar</i>
<i>Width:</i>	<i>520 mm</i>
<i>Length:</i>	<i>660 mm</i>
<i>Height:</i>	<i>540 mm</i>
<i>Weight:</i>	<i>52 kg</i>